

Naboinformasjon


Sikkerhet og beredskap

ved asfaltfabrikk Vikan



2020

Nordasfalt AS



Generell naboinformasjon for vårt anlegg som er meldepliktig etter §6 i Storulykkeforskriften

Virksomhetens navn:	Nordasfalt AS, Vikan industriområde		
Postadresse:	Postboks 93, 8001 Bodø		
Besøksadresse (beliggenhet):	Bodøveien 1394, 8030 Bodø		
Telefon til virksomhet (sentralbord):	75 58 88 00		
Internett	www.nordasfalt.no		
Kontaktpersoner i en Beredskapssituasjon (stilling, navn, telefonnr.)	Stilling	Navn	Telefonnummer
	Adm. direktør	Ove Andreassen	91 57 12 84
	HR- og infoansvarlig	Svein Harald Karlsen	95 20 00 15
	HMS-ansvarlig	Thomas Vatnan	48 10 44 73
	Kvalitetsleder	Dag Steinar Tønder	90 64 84 83
	Områdeleder	Leif Sandmo	97 17 18 87
	Teknisk ansvarlig	Stian Øigård	98 60 57 93
	Assisterende dir.	Kevin Slettmyr	90 94 11 53
	Driftsleder	Remi Slettmyr	97 14 37 93

Aktiviteter

Fra vår asfaltfabrikk i Bodø (Vikan) utfører vi selve kjerneprosessen i vår virksomhet - produksjon av asfalt. Her produseres store mengder asfalt, som deretter transporteres frem til destinasjonen for utlegging.

Under produksjon av asfalt blander man varm bitumen og tilslagsmaterieell til 140 – 180 C°. Den ferdige asfaltmassen kan lagres en viss periode i isolerte siloer uten betydelig temperaturfall.

Vi har også mulighet å produsere asfalt med lavere temperatur, såkalt LTA (lav temperatur asfalt).

Ved vårt importanlegg i Vikan selger vi bitumen, produserer og selger bitumenemulsjon, både med og uten PmB (polymermodifisert Bitumen).

Vår fabrikk har sentral godkjenning/sertifikat.

LPG-gass

Etan, propan, normal- og isobutan også kalt LPG (liquefied petroleum gas), er klassifisert som ekstremt brannfarlige gasser. Disse gassene er tyngre enn luft, slik at de ved en lekkasje vil bre seg langs bakken og følge lave punkter i terrenget. Når gassen blandes med luft, vil det kunne dannes eksplosive blandinger. Ved videre innblanding med luft, vil gassen ikke lenger kunne antennes.

LPG-anlegget til asfaltverket består av en tank på 230m³ og en på 15m³ LPG-gass. Tanken er inngjerdet og beskyttet iht. gjeldende forskrifter.

LPG-anlegget sin funksjon er å sørge for tilførsel av LPG-gass til fremstilling av asfalt for salg og utlegging.

Selve LPG-anlegget er ubemannet så lenge det ikke foregår lasting/lossing eller det skal gjøres arbeider på tankanlegget som tilsyn/ utbedringer osv.

Sikkerhet og varsling

Fabrikken har høyt fokus på sikkerhet. Bruk av kjemikalier og gass er omfattet av kontroll. Hvis det skulle skje et uhell med kjemikalier vil omgivelsene bli varslet av fabrikken eller myndighetene. I tilfelle av et kjemikalieutslipp skal berørte i området følge disse anvisninger:

- Forhold deg til de meldinger som blir gitt av politi eller annen redningsledelse.
- Hold deg innendørs hvis ikke annen beskjed blir gitt.
- Lukk vinduer, dører og slå av ventilasjon.
- Er du utendørs og ikke kan komme deg inn bør du observere vindretningen og bevege deg bort fra området på tvers av vindretningen.
- Bevar fatningen – pass særskilt på utsatte grupper som barn, eldre og syke personer.
- Søk informasjon på tilgjengelige kanaler (radio, TV, internett, sosiale medier).

Varsling av naboer ved mulige farlige situasjoner

Hvis det oppstår farlige situasjoner ved anlegg i ditt nabolag, vil du bli varslet på den mest hensiktsmessige måten. Politiet vil lede innsatsarbeidet, og varsle naboer.

Avhengig av situasjonen, kan det bli nødvendig å foreta evakuering av enkelte boliger, f.eks. på grunn av røyk eller eksplosjonsfare. Politiet, med støtte av bedriftens kriseledelse, vil lede eventuelle aksjoner.

Informasjon om tilsyn med virksomheten etter storulykkeforskriften kan innhentes fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) www.dsb.no